

取扱いの注意事項



※ご使用前によくお読みのうえ、正しくご使用下さい。

対象下地は下記の吸収性素材になります。

- ・ 紙（障子紙、壁紙、ふすま等、ダンボール）
 - ・ 天然素材（一般衣料品、じゅうたん、クッション、寝具、エプロン、作業着、カーテン、畳等）
 - ・ 木材（押入れ、壁板、柱、天井、家具、ウッドデッキ等）
- ※ 吸収性のない素材には使用しないでください。また、吸収性の低い素材（化学繊維20%以上）は防災効果が著しく低下しますので必ず防災効果を確認してからご使用ください。

使用方法時の注意

- ・ 吹付器・ローラー・はけ等で対象物に塗布してください。
 - ・ 素材は十分に乾燥させ、ほこり・汚れなどをキレイに取除いてから塗布してください。
 - ・ 使用前に容器をよく振って使用ください。
- ※ 成分が沈殿したままの使用は防災性能の低下・ムラの原因になります。
- ・ 表面が全体的に湿り気をおびる程度に全体にムラなく施工してください。
- ※ 使用量：素材や処理方法により異なりますが、本品（20L）で約畳120枚分（約200m²）が目安となります。
- ※ 使用量が少ない場合、または塗布ムラがある場合は十分な効果が得られません。
- ・ より高い防災効果を得るには全体に丁寧に施工してください。
 - ・ 施工後はよく乾かしてください。
 - ・ 使用後はキャップをしっかりとしめて保管してください。

その他・注意事項

- ・ 本品は絶対に希釈せず、そのままご使用ください。
 - ・ 吸収性のない素材に塗布した場合は白く結晶が残る場合がありますので、必ずマスキング処理を行ってください。また、誤って塗布した場合は、すぐに水で拭き取ってください。
 - ・ 色物や柄物などは、あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色落ちしないことを確かめてからご使用ください。
 - ・ 美術品等の噴霧は、材質等の確認が必要となりますので、必ず当社までご相談ください。
 - ・ 水や雨に濡れる場所は定期的な塗布が必要です。期間等に関する事は当社までお問合せください。また、布類など洗濯した場合は、再塗布が必要です。
 - ・ 用途以外には使用しないでください。
 - ・ 荒れ性の方や手に傷などのある方は、水分が浸透しない手袋を着用して下さい。
 - ・ 本品は人体に対して無害ですが、万一飲み込んだ場合または、肌に湿疹等あらわれた場合は、医師の診断を受けてください。
 - ・ 目に入った場合は、水で十分洗い流してください。
 - ・ 本品は5℃～40℃以内の冷暗所で保管してください。
- ※ 0℃以下では防災成分が凝固する場合がありますので、約20℃まで温めて攪拌してご使用ください。
- ・ 乳幼児の手の届かないところにおいてください。