

フルHD対応 HD-CVI デジタルディスクレコーダー SPR-CVF208A



- Webビューアによりスマートフォン/タブレット/PCから遠隔監視が可能
- モーション検知機能で決定的瞬間のメール配信が可能
- 映像入力へは、HD-CVIまたはアナログのカメラが接続可能
- 映像出力は、HDMI/VGAの同時出力が可能
- 最大8台のカメラを1080pの高画質でリアルタイム録画可能
- モーション検知機能が再生時にも使用可能（スマート検索）
- ビデオ圧縮標準規格：H.264対応
- HDD：8TBまで増設可能、USBポート×2搭載
- PTZカメラの細密なポジショニング操作が可能

製品仕様

SPR-CVF208A

伝送信号規格	HD-CVI
電源	DC12V / 5A
消費電力	19W
使用温度範囲	-10℃～+55℃
使用湿度範囲	10%～90%(結露なきこと)
動作時許容高度	1400m以下
寸法	幅375mm 奥行き285mm 高さ55mm
質量	HDD未搭載時 約2.4kg / 2TB HDD搭載時 約3.4kg
HDD (ハードディスク)	出荷時は2TB 3.5型HDD 1台搭載 / 最大8TBまで搭載可能
映像入力端子	8チャンネル (BNC)
接続可能カメラ	HD-CVI 1080P / 720P HD-CVIカメラ アナログ NTSC (525P, 60f/s) / PAL (625P, 50f/s)
映像出力端子	2系統：HDMI×1 / VGA×1
音声入力端子	4チャンネル (BNC)
音声出力端子	1系統 (BNC)
USBポート	2系統：USBマウス、USBメモリー等が接続可能
録画解像度	1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF
画面分割	全画面 / 4分割 / 8分割 / 9分割
プライバシーマスキング	各カメラ4箇所までマスキングエリアの設定可能
遠隔監視	スマートフォン / タブレット / パソコンに対応
最大ユーザーアクセス数	128
モーション検知	330分割 (22×15) した画面から任意のエリアを指定可能
モーション検知メール転送	モーション検知時の静止画像を指定アドレスにメール転送可能

※本書中の、HDMI、HDMIロゴおよび High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。