



製品特長

希望小売価格：オープン価格

- フルHD 1080P 2.1メガの超高画質
- 左右方向の撮影角度が140°の超広角撮影
- 暗間でも最大 8mまで暗視撮影できる 赤外線暗視機能搭載
- 集音マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声通話が可能に
- Wi-Fi での無線LAN利用可能で、WPSかんたん接続にも対応
- 内蔵スピーカーから警告ブザーを遠隔操作で鳴らす事ができます
- マイクロSDHCカード(別売)へカメラ映像を記録
- 取付台との一体型構造で、天井面・壁面どちらにでも設置可能

項目	詳細
・プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
・ネットワーク	イーサネット10BaseT/100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45
・無線インターフェース	IEEE 802.11n / 802.11g / 802.11b
・イメージセンサー	RGB メガピクセル 1/2.7インチCMOS 昼夜対応
・最低被写体感度	0 LUX (赤外線LED×1個 最大照射距離 8m未満)
・レンズ	f=2.8mm F1.8 撮影水平角度:140° 焦点:50cm～
・パンチルト稼働範囲	無し
・帯域幅設定	64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M bps
・WPS	対応(ボタン有)
・マイクロSDカード	マイクロSD カードスロット ×1 (Sandisk製 Class10推奨 2～64GB)
・ビデオ圧縮	H.264
・同時接続最大人数	最大 8 名(帯域幅設定により変動)
・画像解像度(PC)	1920×1080 / 1280×720 / 640×360
・画像解像度(モバイル)	1280×720 / 640×360
・オーディオ	モニタリング用マイク / 双方向用0.5Wスピーカー内蔵
・閲覧ソフト	CamView、mCamView、mCamViewHD (無料)
・対応プロトコル	IPv4、HTTP、TCP、RTSP、RTP、UDP、SMTP、FTP、DHCP
・電源	DC5V 1.5A 付属アダプター
・外形寸法	116(幅)×57(高)×31(奥) mm 約 126g

設置例



天井面へ設置した場合でも、
設定で上下方向を反転し
正常映像で撮影が可能です

録画方法

micro-SDカード、NAS、パソコン
への動画記録を行えます
(録画媒体は別売)



スマホでいつでも見える

iPhone / アンドロイドスマホ
Windowsパソコン / iPad
タブレットPC などから
Wi-Fi/3G/LTE回線経由で
いつでも
見える・聞こえる・話せます



お問い合わせは…

本製品を設置する側のインターネット回線は、光回線推奨。
3G/LTE(携帯回線)で本製品の映像をご覧になる際にはパケットを使用
するため、必ず、ご契約携帯キャリア提供のパケット定額サービスへご加入
下さい。 また、インターネット回線が無い場所ではご使用できません。